SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	
Nome commerciale	**Sistema Omega 3 – Vite da compressione per anca**
Codici identificativi	Per codici identificati, CND e RDM riferirsi alla Sezione 10
2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	
Descrizione	**La vite da compressione Omega3 per anca** rappresenta un sistema innovativo esclusivo, frutto della lunga esperienza di Stryker Osteosynthesis nel trattamento delle fratture dell'anca. Questo sistema modulare offre al chirurgo una vasta scelta di placche per anca sottili combinate con una gamma esclusiva di impianti cefalici e di strumentazione allo stato dell'arte. Il sistema offre ai chirurghi una soluzione semplice e di facile utilizzo per il trattamento delle fratture dell'anca. Il sistema Omega3 per fratture dell'anca utilizza la nuova tecnica di bloccaggio per i fori diafisari della placca per anca. Le placche Omega3 per anca permettono di applicare nell'asta della placca viti da corticale standard Ø 4,5 mm, viti da spongiosa Ø 6,5 mm e viti cannulate Asnis III. Per applicare i dispositivi di blocco e le viti alla placca Omega3 per anca, e disponibile un'appropriata strumentazione. **Placca per anca a basso profilo** • Disponibile sia con cilindro standard (38 mm) che con cilindro corto (25 mm) e una vasta gamma di dimensioni e angoli. • Oltre alle viti da corticale da 4,5 mm, tutti i fori della placca laterale accolgono anche viti da spongiosa da 6,5 mm o viti cannulate Asnis III da 6,5 mm per una maggiore stabilizzazione. • La forma rastremata della placca facilita l'inserimento nei casi in cui venga adottata la tecnica miniinvasiva con un'incisione corta.

Opzioni vite cefalica

Vite cefalica standard da 13 mm

• Il bordo anteriore della filettatura di taglio si impegna rapidamente, con o senza maschiatura, e consente il controllo tattile durante il posizionamento finale.

Vite cefalica Super da 15 mm

• Offre una resistenza eccellente alla migrazione in caso di osso osteoporotico.

• Lunghezze: da 50mm a 140mm
• Filetto tagliente diam. 13mm permette una inserzione senza difficoltà
• Lunghezza filetto 22mm

Vite per compressione

• Lunghezza: 32,3 mm
• Permette di effettuare una compressione di 10 mm

Materiali

I materiali usati per la produzione di questo prodotto sono conformi agli standard ASTM e/o ISO:

COMPONENTE	MATERIALE	Standard ASTM/ISO
Placche	Acciaio inox 316L	ISO 5832-1
Viti	Acciaio inox 316L	ISO 5832-1

3. INDICAZIONI PER L'USO

Indicazioni per l'uso

Il sistema Omega3 è indicato per le fratture del femore prossimale che possono includere:

• Fratture trocanteriche e subtrocanteriche

• Fratture intracapsulari e della base del collo

Gli impianti Stryker sono dispositivi monouso destinati alla fissazione temporanea, alla correzione o alla stabilizzazione delle ossa. Gli impianti Stryker comprendono diversi modelli di dispositivi di fissazione interna e di elementi accessori, realizzati con materiali riconosciuti e approvati per essere impiantati nel corpo. Questi materiali sono conformi agli standard ASTM e/o ISO. Per informazioni dettagliate riguardanti l'identificazione del prodotto, quali il sistema da usare in combinazione, il n. di catalogo (Art.), il materiale e la data di scadenza dei prodotti sterili, vedere il contrassegno apposto sul prodotto e/o l'etichetta della confezione. Per informazioni dettagliate sull'uso previsto e le

	indicazioni dei prodotti, fare riferimento alla guida di tecnica operatoria dedicata.
4. CONTROINDICAZIONI	
Controindicazioni	La preparazione, la pratica e il giudizio professionale del medico sono aspetti su cui fare affidamento nella scelta del dispositivo e del trattamento più appropriati. Le condizioni che implicano un aumento del rischio di fallimento comprendono: • Qualsiasi infezione attiva o latente sospetta o infiammazione locale marcata nell'area interessata o in prossimità di essa. • Una vascolarità compromessa che potrebbe inibire un adeguato apporto di sangue alla frattura o al sito operatorio. • Patrimonio osseo compromesso da malattia, infezione o precedente impianto e quindi non in grado di fornire un supporto e/o un fissaggio adeguati dei dispositivi. • Sensibilità al materiale, documentata o sospetta. • Obesità. Un paziente in sovrappeso o obeso può provocare carichi sull'impianto tali da determinare l'insuccesso del fissaggio del dispositivo o l'insuccesso del dispositivo stesso. • Pazienti con un'insufficiente copertura di tessuto sul sito operatorio. • Utilizzo dell'impianto che potrebbe interferire con le strutture anatomiche o la prestazione fisiologica. • Qualsiasi disturbo mentale o neuromuscolare che potrebbe costituire un rischio inaccettabile di insuccesso del fissaggio o provocare complicanze nelle cure postoperatorie. • Altre condizioni mediche o chirurgiche che potrebbero precludere il potenziale beneficio di un intervento chirurgico. Informazioni dettagliate sono contenute nelle istruzioni per l'uso fornite con ogni impianto. Per l'elenco completo dei possibili effettiindesiderati e delle controindicazioni, leggere le istruzioni per l'uso. Se necessario, il chirurgo deve discutere con il paziente tutti i rischi connessi, compresa la durata limitata nel tempo del dispositivo.
5. AVVERTENZE D'USO	
Avvertenze generiche	Consultare il foglio illustrativo allegato alla confezione per le avvertenze, le precauzioni d'uso, gli effetti avversi, le informazioni per i pazienti e altre informazioni essenziali sul prodotto.
Riutilizzo	Tutti i componenti del sistema Omega 3 sono MONOUSO. I dispositivi monouso non possono essere riutilizzati, in quanto non sono stati progettati per funzionare come previsto dopo il primo utilizzo. Modifiche delle caratteristiche meccaniche, fisiche o chimiche introdotte in condizioni di utilizzo ripetuto, pulizia e risterilizzazione possono compromettere l'integrità del design e/o dei materiali con conseguente riduzione della sicurezza, delle prestazioni e/o della conformità alle rispettive specifiche. Anche se può apparire non danneggiato esternamente, un impianto già utilizzato può presentare delle imperfezioni acquisite o essere compromesso nella sua integrità, elementi che potrebbero ridurne la durata. **Si faccia riferimento al manuale d'uso o al foglietto illustrativo fornito con la confezione.**

Stoccaggio e smaltimento	Materiale distribuito in confezione sterile, si faccia riferimento al simbolo riportato in etichetta per verificare la tipologia di sterilizzazione. Controllare la confezione di tutti i prodotti sterili prima dell'uso per verificare la presenza di possibili rotture nella barriera sterile. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. Effettuare lo smaltimento conformemente alle normative locali e nazionali.
6. CARATTERISTICHE GENERICHE	
Classe di appartenenza	Ai sensi dell'all. IX della direttiva UE 93-42 CEE, i prodotti sono classificati: Placche e Viti - classe IIb
Confezionamento e sterilizzazione	Il confezionamento primario delle placche e viti sterili è in doppio blister sterile con copertura in Tyvek, il confezionamento secondario è composto da una scatola di cartone. Il confezionamento degli impianti non sterili è in busta di plastica. I prodotti forniti sterili sono stati esposti a una radiazione gamma minima di 25 kGy da una fonte di cobalto 60 oppure sono stati sterilizzati mediante sterilizzazione con vapore a vuoto (per il metodo di sterilizzazione applicato fare riferimento all'etichetta del prodotto). I prodotti non etichettati come sterili non sono sterili. I parametri di processo riportati di seguito sono stati convalidati da Stryker e sono raccomandati in caso di sterilizzazione e/o risterilizzazione: Sterilizzazione a calore umido in conformità con la normativa ENISO 17665 Metodo (US): Sterilizzazione a calore umido Ciclo: Prevuoto Temperatura: 132 °C (270 °F) Tempo di esposizione: 4 minuti Tempo di asciugatura: 30 minuti (minimo, in camera) Tempo di raffreddamento: 60 minuti (minimo, a temperatura ambiente) Metodo (altri paesi): Sterilizzazione a calore umido Ciclo: Vapore saturo con rimozione ad aria forzata Fase di esposizione: da 4 a 18 minuti Tempo di asciugatura: 30 minuti (minimo raccomandato, in camera) Temperatura: 132 –137 °C (270 –277 °F)
Latex free	Il prodotto e il suo confezionamento non sono realizzati in gomma di lattice naturale (natural rubber latex).
Informazioni su presenza Ftalati	L'informazione viene fornita su richiesta specifica del cliente.
Informazioni su compatibilità con risonanza magnetica	Sono stati eseguiti test non clinici sugli impianti più rappresentativi tra quelli di Stryker T&E: T2, Gamma3, Omega3, AxSOS, VariAx, Asnis, Fixos, Matta, Pelvis PRO, fabbricati in acciaio o in lega di titanio, seguendo gli standard seguenti: • *ISO 14630:2012 Non-active surgical implants – General requirements*

- *ASTM F2052-14, Standard Test Method for Measurement of Magnetically Induced Displacement Force on Medical Devices in the Magnetic Resonance Environment*
- *ASTM F2213-06 (Reapproved 2011), Standard Test Method for Measurement of Magnetically Induced Torque on Medical Devices in the Magnetic Resonance Environment*
- *ASTM F2182-11a, Standard Test Method for Measurement of Radio Frequency Induced Heating Near Passive Implants During Magnetic Resonance Imaging*
- *ASTM F2119-07 (Reapproved 2013), Standard Test Method for Evaluation of MR Image Artifacts from Passive Implants*

Il test ha dimostrato che un paziente con questi dispositivi può sottoporsi in sicurezza a scansione in un ambiente di RMN a queste condizioni:

- Campo magentico statico di 1.5 T e 3.0 T
- Massimo campo di gradiente spaziale di 11.5 T/m
- Massimo valore di SAR (specific absorption rate) riportato dal sistema RMN, su tutto il corpo di 2W/kg (in modo operativo normale)
- L'intero costrutto di impianti deve essere fuori dal magnete dello scanner RMN.

Sottostando alle condizioni definite, i prodotti di Stryker T&E fabbricati in acciaio o in lega di titanio non producono un incremento di temperatura rischioso dopo 15 minuti di scansione continua

7. CERTIFICAZIONI

Ente certificatore

Il dispositivo detiene tutte le certificazioni rilevanti, rilasciate dall'ente certificatore:

- nr.: 0123
- nome: TUV SUD Product Service GmbH

Marchio CE

Il dispositivo è certificato conforme, in riferimento alle direttive 93/42/EEC:

EC Full Quality Assurance System:

Numero di riferimento	Data di scadenza
G1 0389790038 Rev. 03	26/05/2024

EC Design-Examination Certificate:

Numero di riferimento	Data di scadenza
n.a.	n.a.

Certificato ISO QMS

Certificato ISO QMS:
Lo stabilimento di produzione è conforme alle normative ISO 13485:2016

Numero di riferimento	Data di scadenza
Q5 0389790037 Rev. 02	31/10/2021

8. INFORMAZIONI SUL FABBRICANTE

Fabbricante legale	Stryker GmbH Bohnackerweg 12545 Selzach, Switzerland
Sito di fabbricazione	Stryker GmbH Bohnackerweg 12545 Selzach, Switzerland
Rappresentante legale in Europa	VEDI FABBRICANTE LEGALE

9. ANNO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Commercializzazione in Italia	2005
Commercializzazione internazionale	2006

10. CODICI E MISURE

Si fa presente che la lista di codici disponibili per la vendita può subire variazioni. I codici sotto riportati sono vendibili alla data di compilazione della scheda tecnica.

Placche

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
5970XXS	597002S	OMEGA3 PL. STD 130 2F	P09120503	156061
5970XXS	597003S	OMEGA3 PL. STD 130 3F	P09120503	156061
5970XXS	597004S	OMEGA3 PL. STD 130 4F	P09120503	156061
5970XXS	597005S	OMEGA3 PL. STD 130 5F	P09120503	156061
5970XXS	597006S	OMEGA3 PL. STD 130 6F	P09120503	156061
5970X8S	597008S	OMEGA3 PL. STD 130 8F	P09120503	156061
5970X0S	597010S	OMEGA3 PL. STD 130 10F	P09120503	156061
5970X2S	597012S	OMEGA3 PL. STD 130 12F	P09120503	156061
5970XXS	597022S	OMEGA3 PL. STD 135 2F	P09120503	156061
5970XXS	597023S	OMEGA3 PL. STD 135 3F	P09120503	156061
5970XXS	597024S	OMEGA3 PL. STD 135 4F	P09120503	156061
5970XXS	597025S	OMEGA3 PL. STD 135 5F	P09120503	156061
5970XXS	597026S	OMEGA3 PL. STD 135 6F	P09120503	156061
5970X8S	597028S	OMEGA3 PL. STD 135 8F	P09120503	156061
5970X0S	597030S	OMEGA3 PL. STD 135 10F	P09120503	156061
5970X2S	597032S	OMEGA3 PL. STD 135 12F	P09120503	156061
0	597042S	Omega3 Placca Standard 140° 2 Fori	P09120503	156061
5970XXS	597043S	Omega3 Placca Standard 140° 3 Fori	P09120503	156061
5970XXS	597044S	Omega3 Placca Standard 140° 4 Fori	P09120503	156061
5970XXS	597045S	Omega3 Placca Standard 140° 5 Fori	P09120503	156061
5970XXS	597046S	Omega3 Placca Standard 140° 6 Fori	P09120503	156061

59704/88S	597048S	Omega3 Placca Standard 140° 8 Fori	P09120503	156061
597050/70/90 S	597050S	Omega3 Placca Standard 140° 10 Fori	P09120503	156061
597052/72/92 S	597052S	Omega3 Placca Standard 140° 12 Fori	P09120503	156061
597050/70/90 S	597070S	Omega3 Placca Standard 145° 10 Fori	P09120503	156061
597052/72/92 S	597072S	Omega3 Placca Standard 145° 12Fori	P09120503	156061
59704/88S	597088S	Omega3 Placca Standard 150° 8 Fori	P09120503	156061
597050/70/90 S	597090S	Omega3 Placca Standard 150° 10 Fori	P09120503	156061
597052/72/92 S	597092S	Omega3 Placca Standard 150° 12 Fori	P09120503	156061
597203/205S	597203S	Omega3 Placca Corta 130° 3 Fori	P09120503	156061
597203/205S	597205S	Omega3 Placca Corta 130° 5 Fori	P09120503	156061
0	597306S	Omega3 Placca Condilica 95° 6 Fori	P09120503	156101
597308/10S	597308S	Omega3 Placca Condilica 95° 8 Fori	P09120503	156101
597308/10S	597310S	Omega3 Placca Condilica 95° 10 Fori	P09120503	156101
597312/14S	597312S	Omega3 Placca Condilica 95° 12 Fori	P09120503	156101
597312/14S	597314S	Omega3 Placca Condilica 95° 14 Fori	P09120503	156101
0	596001S	OMEGA II VITE X COMPR.	P09120699	156090
0	597404S	Placca di Stabilizzazione Trocanterica	P09120503	156114

Viti

CAPOCODICE	CODICE	DESCRIZIONE	CND	RDM
3362-5-XXX	33625050	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 50 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625055	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 55 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625060	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 60 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625065	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 65 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625070	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 70 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625075	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 75 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625080	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 80 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625085	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 85 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625090	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 90 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625095	OMEGA V/CEFAL.STD 13X 95 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625100	OMEGA V/CEFAL.STD 13X100 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625105	OMEGA V/CEFAL.STD 13X105 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625110	OMEGA V/CEFAL.STD 13X110 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625115	OMEGA V/CEFAL.STD 13X115 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625120	OMEGA V/CEFAL.STD 13X120 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625125	OMEGA V/CEFAL.STD 13X125 STER.	P09120604	156078
3362-5-XXX	33625130	OMEGA V/CEFAL.STD 13X130 STER.	P09120604	156078
3362-8-XXX	33628050	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 50 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628055	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 55 STER.	P09120604	156084

3362-8-XXX	33628060	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 60 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628065	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 65 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628070	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 70 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628075	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 75 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628080	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 80 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628085	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 85 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628090	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 90 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628095	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X 95 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628100	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X100 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628105	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X105 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628110	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X110 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628115	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X115 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628120	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X120 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628125	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X125 STER.	P09120604	156084
3362-8-XXX	33628130	OMEGA V/CEFAL.SUP.15X130 STER.	P09120604	156084
370002/3S	370003S	Axsos Inserto Locking 5,0 mm Sterile	P091280	1484548
3410/1XX	341030	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=30 mm	P09120602	1394187
3410/1XX	341035	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=35 mm	P09120602	1394188
3410/1XX	341040	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=40 mm	P09120602	1394189
3410/1XX	341045	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=45 mm	P09120602	1394190
3410/1XX	341050	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=50 mm	P09120602	1394191
3410/1XX	341055	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=55 mm	P09120602	1394192
3410/1XX	341060	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=60 mm	P09120602	1434260
3410/1XX	341065	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=65 mm	P09120602	1434261
3410/1XX	341070	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=70 mm	P09120602	1434262
3410/1XX	341075	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=75 mm	P09120602	1434263
3410/1XX	341080	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=80 mm	P09120602	1434264
3410/1XX	341085	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=85 mm	P09120602	1434265
3410/1XX	341090	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=90 mm	P09120602	1434266
3410/1XX	341095	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=95 mm	P09120602	1434267
3410/1XX	341100	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=100 mm	P09120602	1434268
3410/1XX	341105	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=105 mm	P09120602	1434269

3410/1XX	341110	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=110 mm	P09120602	1434270
3410/1XX	341115	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=115 mm	P09120602	1434271
3410/1XX	341120	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=120 mm	P09120602	1434272
3410/1XX	341125	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=125 mm	P09120602	1394193
3410/1XX	341130	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 16 mm L=130 mm	P09120602	1394194
3420/1XX	342045	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=45 mm	P09120602	1394199
3420/1XX	342050	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=50 mm	P09120602	1394200
3420/1XX	342055	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=55 mm	P09120602	1394201
3420/1XX	342060	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=60 mm	P09120602	1434273
3420/1XX	342065	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=65 mm	P09120602	1434274
3420/1XX	342070	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=70 mm	P09120602	1434275
3420/1XX	342075	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=75 mm	P09120602	1434276
3420/1XX	342080	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=80 mm	P09120602	1434277
3420/1XX	342085	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=85 mm	P09120602	1434278
3420/1XX	342090	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=90 mm	P09120602	1434279
3420/1XX	342095	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=95 mm	P09120602	1434280
3420/1XX	342100	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=100 mm	P09120602	1434281
3420/1XX	342105	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=105 mm	P09120602	1434282
3420/1XX	342110	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=110 mm	P09120602	1434283
3420/1XX	342115	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=115 mm	P09120602	1434284
3420/1XX	342120	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=120 mm	P09120602	1434285
3420/1XX	342125	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=125 mm	P09120602	1394202
3420/1XX	342130	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Filetto 32 mm L=130 mm	P09120602	1394203
3430/1XX	343020	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=20 mm	P09120602	1394204
3430/1XX	343025	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente	P09120602	1394205

		Filettata L=25 mm		
3430/1XX	343030	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=30 mm	P09120602	1394206
3430/1XX	343035	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=35 mm	P09120602	1394207
3430/1XX	343040	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=40 mm	P09120602	1394208
3430/1XX	343045	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=45 mm	P09120602	1394209
3430/1XX	343050	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=50 mm	P09120602	1394210
3430/1XX	343055	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=55 mm	P09120602	1394211
3430/1XX	343060	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=60 mm	P09120602	1434286
3430/1XX	343065	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=65 mm	P09120602	1434287
3430/1XX	343070	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=70 mm	P09120602	1434288
3430/1XX	343075	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=75 mm	P09120602	1434289
3430/1XX	343080	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=80 mm	P09120602	1434290
3430/1XX	343085	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=85 mm	P09120602	1434291
3430/1XX	343090	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=90 mm	P09120602	1434292
3430/1XX	343095	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=95 mm	P09120602	1434293
3430/1XX	343100	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=100 mm	P09120602	1434294
3430/1XX	343105	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=105 mm	P09120602	1434295
3430/1XX	343110	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=110 mm	P09120602	1434296
3430/1XX	343115	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=115 mm	P09120602	1434297
3430/1XX	343120	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=120 mm	P09120602	1434298
3430/1XX	343125	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=125 mm	P09120602	1394212
3430/1XX	343130	Vite Spongiosa Acciaio D. 6,5 mm Totalmente Filettata L=130 mm	P09120602	1394213
3400/1XX	340020	VT CORT.D.4,5 ACC L=20	P09120601	1394160
3400/1XX	340022	VT CORT.D.4,5 ACC L=22	P09120601	1394161
3400/1XX	340024	VT CORT.D.4,5 ACC L=24	P09120601	1394162
3400/1XX	340026	VT CORT.D.4,5 ACC L=26	P09120601	1394163
3400/1XX	340028	VT CORT.D.4,5 ACC L=28	P09120601	1394164

3400/1XX	340030	VT CORT.D.4,5 ACC L=30	P09120601	1394165
3400/1XX	340032	VT CORT.D.4,5 ACC L=32	P09120601	1394166
3400/1XX	340034	VT CORT.D.4,5 ACC L=34	P09120601	1394167
3400/1XX	340036	VT CORT.D.4,5 ACC L=36	P09120601	1394168
3400/1XX	340038	VT CORT.D.4,5 ACC L=38	P09120601	1394169
3400/1XX	340040	VT CORT.D.4,5 ACC L=40	P09120601	1394170
3400/1XX	340042	VT CORT.D.4,5 ACC L=42	P09120601	1394171
3400/1XX	340044	VT CORT.D.4,5 ACC L=44	P09120601	1394172
3400/1XX	340046	VT CORT.D.4,5 ACC L=46	P09120601	1394173
3400/1XX	340048	VT CORT.D.4,5 ACC L=48	P09120601	1394174
3400/1XX	340050	VT CORT.D.4,5 ACC L=50	P09120601	1394175
3406/7XX	340614	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=14 mm	P09120601	1434188
3406/7XX	340616	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=16 mm	P09120601	1434189
3406/7XX	340618	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=18 mm	P09120601	1434190
3406/7XX	340620	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=20 mm	P09120601	1434191
3406/7XX	340622	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=22 mm	P09120601	1434192
3406/7XX	340624	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=24 mm	P09120601	1434193
3406/7XX	340626	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=26 mm	P09120601	1434194
3406/7XX	340628	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=28 mm	P09120601	1434195
3406/7XX	340630	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=30 mm	P09120601	1434196
3406/7XX	340632	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=32 mm	P09120601	1434197
3406/7XX	340634	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=34 mm	P09120601	1434198
3406/7XX	340636	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=36 mm	P09120601	1434199
3406/7XX	340638	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=38 mm	P09120601	1434200
3406/7XX	340640	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=40 mm	P09120601	1434201
3406/7XX	340642	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=42 mm	P09120601	1434202
3406/7XX	340644	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=44 mm	P09120601	1434203
3406/7XX	340646	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=46 mm	P09120601	1434204
3406/7XX	340648	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=48 mm	P09120601	1434205
3406/7XX	340650	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm	P09120601	1434206

		L=50 mm		
3406/7XX	340652	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=52 mm	P09120601	1434207
3406/7XX	340654	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=54 mm	P09120601	1434208
3406/7XX	340655	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mml=55 mm	P09120601	1434209
3406/7XX	340656	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=56 mm	P09120601	1434210
3406/7XX	340658	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=58 mm	P09120601	1434211
3406/7XX	340660	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=60 mm	P09120601	1434212
3406/7XX	340662	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=62 mm	P09120601	1434213
3406/7XX	340664	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=64 mm	P09120601	1434214
3406/7XX	340665	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=65 mm	P09120601	1434215
3406/7XX	340666	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=66 mm	P09120601	1434216
3406/7XX	340668	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=68 mm	P09120601	1434217
3406/7XX	340670	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=70 mm	P09120601	1434218
3406/7XX	340672	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=72 mm	P09120601	1434219
3406/7XX	340674	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=74 mm	P09120601	1434220
3406/7XX	340675	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=75 mm	P09120601	1434221
3406/7XX	340676	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=76 mm	P09120601	1434222
3406/7XX	340678	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=78 mm	P09120601	1434223
3406/7XX	340680	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=80 mm	P09120601	1434224
3406/7XX	340685	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=85 mm	P09120601	1434225
3406/7XX	340690	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=90 mm	P09120601	1434226
3406/7XX	340695	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=95 mm	P09120601	1434227
3406/7XX	340700	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=100 mm	P09120601	1434255
3406/7XX	340705	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=105 mm	P09120601	1434256
3406/7XX	340710	Vite Corticale Autofilettante Acciaio D. 4,5 mm L=110 mm	P09120601	1434257

3406/7XX	340700	VT CORT.D.4,5 A/F ACC L=100	P09120601	1434255
3406/7XXS	340700S	Viti Corticali A.F.	P09120601	1222762
3406/7XX	340705	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=105	P09120601	1434256
3406/7XXS	340705S	Viti Corticali A.F.	P09120601	1222763
3406/7XX	340710	VT CORT.D.4,5 A/F ACC L=110	P09120601	1434257
3406/7XXS	340710S	Viti Corticali A.F.	P09120601	1222764
3406/7XX	340715	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=115	P09120601	1434258
3406/7XXS	340715S	Viti Corticali A.F.	P09120601	1222765
3406/7XX	340720	VT CORT.D.4,5 A/F ACC L=120	P09120601	1434259
3406/7XXS	340720S	Viti Corticali A.F.	P09120601	1222766
3406/7XX	340725	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=125	P09120601	1394181
3406/7XX	340730	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=130	P09120601	1394182
3406/7XX	340735	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=135	P09120601	1394183
3406/7XX	340740	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=140	P09120601	1394184
3406/7XX	340745	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=145	P09120601	1394185
3406/7XX	340750	VT CORT.D.4,5 A/F ACC. L=150	P09120601	1394186
0	371314	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L14mm	P09120601	1575750
3713XXS	371314S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L14mm	P09120601	1432750
0	371316	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L16mm	P09120601	1575751
3713XXS	371316S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L16mm	P09120601	1432751
0	371318	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L18mm	P09120601	1575752
0	371320	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L20mm	P09120601	1575753
3713XXS	371318S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L18mm	P09120601	1432752
3713XXS	371320S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L20mm	P09120601	1432753
0	371322	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L22mm	P09120601	1575754
3713XXS	371322S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L22mm	P09120601	1432754
0	371324	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L24mm	P09120601	1575755
3713XXS	371324S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L24mm	P09120601	1432755
0	371326	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L26mm	P09120601	1575756
3713XXS	371326S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L26mm	P09120601	1432756
0	371328	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L28mm	P09120601	1575757
3713XXS	371328S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L28mm	P09120601	1432757
0	371330	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L30mm	P09120601	1575758
3713XXS	371330S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L30mm	P09120601	1432758
0	371332	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L32mm	P09120601	1575759
3713XXS	371332S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L32mm	P09120601	1432759
0	371334	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L34mm	P09120601	1575760
3713XXS	371334S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L34mm	P09120601	1432760
0	371336	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L36mm	P09120601	1575761
0	371338	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L38mm	P09120601	1575762
3713XXS	371336S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L36mm	P09120601	1432761
3713XXS	371338S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L38mm	P09120601	1432762
0	371340	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L40mm	P09120601	1575763
3713XXS	371340S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L40mm	P09120601	1432763
0	371342	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L42mm	P09120601	1575764

3713XXS	371342S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L42mm	P09120601	1432764
0	371344	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L44mm	P09120601	1575765
3713XXS	371344S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L44mm	P09120601	1432765
0	371346	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L46mm	P09120601	1575766
3713XXS	371346S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L46mm	P09120601	1432766
3713XXS	371348S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L48mm	P09120601	1432767
0	371348	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L48mm	P09120601	1575767
0	371350	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L50mm	P09120601	1575768
3713XXS	371350S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L50mm	P09120601	1432768
0	371355	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L55mm	P09120601	1575769
3713XXS	371355S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L55mm	P09120601	1432769
0	371360	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L60mm	P09120601	1575770
3713XXS	371360S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L60mm	P09120601	1432770
0	371365	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L65mm	P09120601	1575771
3713XXS	371365S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L65mm	P09120601	1432771
0	371370	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L70mm	P09120601	1575772
3713XXS	371370S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L70mm	P09120601	1432772
0	371375	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L75mm	P09120601	1575773
3713XXS	371375S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L75mm	P09120601	1432773
0	371380	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L80mm	P09120601	1575774
3713XXS	371380S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L80mm	P09120601	1432774
0	371385	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L85mm	P09120601	1575775
3713XXS	371385S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L85mm	P09120601	1432775
0	371390	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L90mm	P09120601	1575776
0	371395	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L95mm	P09120601	1575777
3713XXS	371390S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L90mm	P09120601	1432776
3713XXS	371395S	Locking Screw AxSOS 5.0mm / L95mm	P09120601	1432777

11. COMPATIBILITA' IMPIANTI

Fare riferimento ai montaggi indicati nelle tecniche operatorie.

12. STRUMENTARIO

Fare riferimento alle pagine 33-36 della Tecnica Operatoria.

Ultima modifica
Effettuata da: Roberto Micci
Data: 30/11/2020